

Nummer: BA-Muster

Stand: 01.01.2001

# Betriebsanweisung

gem. § 20 GefStoffV

Betrieb: Feitsch GmbH

Bereich: 0931/465 33-00

Arbeitsplatz:

Server-Raum



## GeSi-Aceton

Lösemittel

**Dies ist eine mit GeSi 2001 erstellte Gefahrstoff-Betriebsanweisung!**



### Gefahren für Mensch und Umwelt

Bezeichnung der Gefahren: Leichtentzündlich Leichtentzündlich. Gefährliche Zersetzungsprodukte: Halogene, Oxidationsmittel (Salpetersäure), Halogenoxide.

Beim Einatmen von Dämpfen **in hohen Dosen narkotische Zustände**, evtl. Koma zur Folge

Im allgemeinen nicht wassergefährdend

### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Behälter dicht verschlossen, kühl, an gut belüftetem Ort, unter Lichtschutz. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.



Atenschutz: bei Auftreten von Dämpfen/Aerosolen; Filter A

Augenschutz: Schutzbrille tragen

Handschutz: Schutzhandschuhe tragen

Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

### Verhalten im Gefahrfall (Unfalltelefon: 112)

Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (Universalbinder); mit Wasser nachreinigen

Löschmittel: Geeignet sind: Kohlendioxid, Pulver **Ungeeignet: Wasser (Vollstrahl)**

Besondere Gefährdung: Brennbar; schwerer als Luft.

Fluchtweg: Fluchtwegbeschilderung folgen.

### Erste Hilfe (Ersthelfer: Herr Dr. Müller)



Nach Hautkontakt: Sofort mit viel Wasser spülen.

Nach Augenkontakt: Mit gespreizten Lidern unter fließendem Wasser ausspülen. Augenarzt konsultieren!

Nach Verschlucken: **K E I N** Erbrechen herbeiführen. Betroffenen ruhig lagern und sofort Arzt rufen! Verschlucken kleinster Mengen kann zu Gesundheitsstörungen führen.

Nach Einatmen: Frischluft ggf. Atemspende

Nach Kleidungskontakt: Kontaminierte Kleidung entfernen

### Sachgerechte Entsorgung



Originalprodukt: Sonderabfall